

ARGILE

couleurs de terre

ARGILE NATURE SATIN

Classification : Famille I classe 2 b

Description : « ARGILE nature satin » est une peinture de finition en phase aqueuse, d'aspect satiné, formulée à partir d'huiles de tournesol. Les matières premières de cette peinture sont en grande partie d'origine renouvelable, naturelle ou bio sourcée.

Destination : Tous supports courants en intérieur, bruts ou déjà peints (murs, plafonds, anciennes peintures, boiseries ...) dans tous types de pièces, y compris les pièces humides ou subissant des projections répétées (salles de bain, cuisines)

Avantages :

- odeur agréable
- d'aspect fin, tendu
- très faible taux de COV
- résine bio sourcée à 97 %
- les matières premières utilisées sont en grande partie renouvelables
- facile et agréable à appliquer
- Résistant, lavable et lessivable

COV : Valeur limite pour ce produit (cat A/a) : 30 g /litre (2010). Ce produit contient moins de 2 g /litre de COV.

Emissions dans l'air intérieur : rejets très limités (classe A+ selon la norme ISO 16000).
LABELS : a obtenu l'Écolabel européen

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satin, tendu. Toucher soyeux. (Brillance 20-30 % à 60°)

Destination : Intérieur - Tous types de pièces (pièces à vivre, cuisines, salles de bains, chambres d'enfant), portes, plinthes, boiseries, meubles ...

Application : Brosse
Pistolet
Rouleau polyamide texturé 7 ou 12 mm.
Nous consulter pour la fourniture des outils.

Densité : 1,31

Rendement : 10 à 12 m² au litre selon support

Séchage à 20°C : Sec au toucher après 4 heures, recouvrable après 8 heures.

Lavabilité : Lavable et lessivable, résistant à l'eau.

Conditions de mise en œuvre : - Température de l'air et du support : Minimum 10°C Maximum 25°C
- Humidité relative : Max 60%

Dilution : Prêt à l'emploi – Diluer à l'eau en cas d'application au pistolet (10%).

Nettoyage des outils : eau

Teintes : 184 Teintes

Conditionnements : 0.750L, 2.5L et 5L

MISE EN ŒUVRE

Destination :

« ARGILE nature satin » s'applique sur tous types de supports courants, comme les murs, les plafonds, les boiseries (portes, plinthes, moulures), sur fonds bruts comme sur fonds déjà peints, dans tous types de pièces, sèches ou humides.

Préparation des supports :

L'état et la préparation des supports doivent être conformes au DTU 59-1. Les supports doivent être bien secs, la pièce aérée et la température de l'air comprise entre 10 et 25°C.

« ARGILE nature satin » s'applique sur tous types de supports en intérieur (murs, plafonds, boiseries) après les préparations d'usage (nettoyage, ponçage, époussetage ...).

- Sur plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduit à l'eau, appliquer une première couche de « ARGILE impression nature ».
- Sur anciennes peintures, vérifier l'adhérence de l'ancien revêtement, retirer les parties adhérent mal, lessiver, poncer, effectuer les rebouchages et les enduisages nécessaires, appliquer une première couche de « ARGILE impression nature ».
- Sur peinture brillante ou satinée, ainsi que sur boiseries, et supports durs tels que le mélaminé, le stratifié, le PVC et les plastiques durs, on effectuera un ponçage très soigné, et on appliquera une première couche de « ARGILE impression nature » ou une première couche de « ARGILE primaire universel » qui permettra un meilleur accrochage.
- Sur métaux ferreux, utiliser un primaire antirouille adapté (nous consulter).
- Sur bois brut, dérivés du bois, après dégraissage et ponçage appliquer une couche de « ARGILE impression nature ».
- Sur bois recouvert (peinture, lasure, vernis) retirer les parties adhérent mal, poncer, appliquer une première couche de « ARGILE impression nature ». Si le support est très dur, on pourra appliquer auparavant une première couche de « ARGILE primaire universel », qui facilitera l'adhérence.
- Sur anciens revêtements collés, appliquer une couche de « ARGILE impression nature », puis poncer régulièrement dans le cas où on constaterait des redressements de fibres.

Application :

Bien remuer manuellement le produit avant utilisation.

Appliquer 2 couches de « Argile nature satin » à la brosse, au rouleau ou au pistolet, espacées de 8 heures.

Utiliser un rouleau de type polyamide texturé 12 mm sur grandes surfaces, ou 7 mm sur petites surfaces, pour obtenir un aspect plus tendu.

En cas d'application du produit au pistolet, diluer le produit à l'eau (10% maximum).

Nous consulter pour la fourniture des outils appropriés.

Entretien :

« ARGILE nature satin » est lavable et lessivable.

Sécurité :

Consulter nos fiches de donnée de sécurité.

Conserver hors de la portée des enfants.

En fonction de l'évolution et des connaissances et des techniques, cette fiche technique est susceptible d'être modifiée au fil du temps.

Cette fiche technique annule et remplace les précédentes.