

ARGILE

couleurs de terre

ARGILE LAQUE A L'HUILE SATINEE

Classification Afnor NFT 36005 – Famille I classe 4a

COV : conforme aux réglementations 2007

Description : « ARGILE laque à l'huile satinée » est une peinture laque, aux résines alkydes, en phase solvant, d'aspect tendu. Presque inodore, lavable et lessivable, elle est adaptée à tous travaux en intérieur comme en extérieur.

Destination : Tous types de supports (murs, plafonds, boiseries, métaux traités, PVC, plastique dur ...), en intérieur comme en extérieur (excepté les liants hydrauliques alcalins). « ARGILE laque à l'huile satinée » est lavable et lessivable et peut être utilisée dans des environnements tels que les cuisines, les salles de bains etc...

Avantages : - opacifiant
- tenue du brillant et des couleurs dans le temps
- très bel aspect tendu
- souple et agréable à appliquer
- pratiquement inodore

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné doux, tendu

Brillance : 25-30% environ (à 60°)

Destination : intérieur – extérieur

Application : Brosse
Pistolet
Rouleau (rouleau laqueur, rouleau à poils ras, polyamide texturé 6mm)
Nous consulter pour la fourniture des outils

Densité : 1,30

Rendement : 12 – 15 m² au litre selon support

Séchage à 20°C : Sec au toucher après 4 à 6 heures, recouvrable après 16 heures.

Lavabilité : Lavable, lessivable.

Conditions de mise en œuvre : - Température de l'air et du support : Minimum 7°C Maximum 30°C

- Humidité relative : Intérieur : Max 60% Extérieur : Max 80%

Dilution : Prêt à l'emploi – Diluer au diluant NOVATHIN en cas d'application au pistolet.

Nettoyage des outils : Diluant Novathin ou White spirit

Teintes : 128 Teintes

Conditionnements : 0.750L, 2.5L et 5L

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports :

L'état et la préparation des supports doivent être conformes au DTU 59-1.

« ARGILE laque à l'huile satinée », s'applique, après préparation d'usage (nettoyage, dégraissage, ponçage ...) en intérieur et en extérieur sur les supports suivants :

- Enduits de plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduit à l'eau, appliquer une couche d'« ARGILE première couche » diluée à 15% de diluant NOVATHIN.
- Sur anciennes peintures : vérifier l'adhérence des anciens revêtements, retirer les parties adhérant mal, lessiver, poncer.
- Sur anciennes peintures mates, appliquer une couche d'« ARGILE première couche » diluée (10% de diluant NOVATHIN).
- Sur anciennes peintures brillantes et dures, après ponçage, appliquer une couche d'« ARGILE première couche » pure.
- Sur métaux non ferreux, et support ou l'accrochage est délicat (PVC, plastique dur ...) appliquer une couche d'« ARGILE première couche » pure.
- Sur métaux ferreux, utiliser un primaire antirouille adapté (nous consulter).

- Sur bois brut en intérieur, absorbant et poreux, dégraisser, nettoyer, poncer, appliquer une couche d'« ARGILE première couche » diluée à 10 / 15% de diluant NOVATHIN.
- En extérieur, sur bois brut absorbant et poreux, (pin, sapin etc...) nous consulter.
- Sur red cedar ou sur bois particulièrement gras, nous consulter.
- Sur bois brut dur, après préparation (nettoyage, ponçage), appliquer une couche d'« ARGILE première couche » non diluée.

- Le dégraissage des bois se fera à partir de liquide dégraissant adapté (trichloréthylène, acétone ...)
- Sur bois recouvert (peinture, lasure, vernis), retirer les parties adhérent mal, après préparation (nettoyage, ponçage ...) appliquer une couche d'« ARGILE première couche » pure.
- Sur dérivés de bois (mélaminé, stratifié ...) appliquer une couche d'« ARGILE première couche » pure.
- Sur meubles, retirer toutes traces de cire (décapant pour cire), poncer soigneusement ou décaper les anciens vernis, appliquer une couche d'« ARGILE première couche », puis deux couches d'« ARGILE laque à l'huile satinée ». Protéger les faces sollicitées (frottement, chocs, liquides...) par une ou deux couches de vernis approprié, nous consulter.

Dans tous les cas appliquer « ARGILE première couche » dans la même teinte que la finition.

Application : Bien remuer manuellement le produit avant utilisation

Appliquer une ou deux couches d'« ARGILE laque à l'huile satinée ».

Brosse ou rouleau : Appliquer le produit pur, ne pas diluer.

Utiliser un rouleau de type polyamide texturé 6mm (rouleau à poils ras, rouleau laqueur) et une brosse en soie naturelle. Nous consulter pour la fourniture des outils.

Pistolet : Diluer le produit au diluant NOVATHIN.

Entretien :

« ARGILE laque à l'huile satinée » est lavable et lessivable.

Sécurité :

Consulter nos fiches de données de sécurité.

Conserver hors de la portée des enfants.

En fonction de l'évolution et des connaissances et des techniques, cette fiche technique est susceptible d'être modifiée au fil du temps.