

ARGILE

couleurs de terre

ARGILE MAT VELOUTE EXTERIEUR

Classification Afnor NFT 36005 – Famille I classe 7 b2

COV : conforme aux réglementations 2007 et 2010

Description : « ARGILE mat velouté extérieur » est une peinture acrylique en phase aqueuse, souple et microporeuse, d'aspect velouté finement structuré, adaptée à la protection des façades et des boiseries en extérieur.

Destination : Tous types de supports en extérieur: façades recouvertes ou brutes, béton, pierre brique, crépi, ciment, mais aussi boiseries extérieures (volets, barrières, bardages en bois), ainsi que d'autres supports tels que le PVC, les métaux non ferreux, le plastique dur (gouttières, dessous de toit etc...).

Avantages : - sans odeur
- nettoyage des outils à l'eau
- garnissant et opacifiant
- application aisée
- souple, micro poreux, très bon pouvoir d'accrochage
- séchage rapide (recouvrable après 4 heures)

CARACTERISTIQUES

Aspect : Finement structuré – Mat Velouté (Brillance 6-10% à 85°)

Destination : Façades et boiseries extérieures

Application : Brosse
Pistolet
Rouleau (polyamide texturé 12 mm)
Nous consulter pour la fourniture des outils

Densité : 1,3

Rendement : 10 - 12 m² au litre selon support

Séchage à 20°C : Sec au toucher après 2 heures, recouvrable après 4 heures.

Conditions de mise en œuvre : - Température de l'air et du support : Minimum 7°C Maximum 30°C
- Humidité relative : Max 80%

Dilution : Prêt à l'emploi – Diluer à l'eau sur fonds absorbants ou en cas d'application au pistolet (5-10%)

Nettoyage des outils: Eau

Teintes : 128 Teintes, restrictions techniques : consulter la rubrique « teintes » dans « mise en œuvre ».

Conditionnement : 0,750L - 2,5L - 5L - 12,5L

Lavabilité : Lavable

MISE EN ŒUVRE

Destination :

Façades et boiseries extérieures.

Préparation des supports :

L'état et la préparation des supports doivent être conformes au DTU 59-1. Les supports doivent être bien secs, appliquer la peinture par temps sec et sans menace de pluie.

- Sur façades brutes (béton, brique, pierre, enduits de ciment, enduit de mortier etc...), procéder aux préparations d'usage (rebouchage, enduisage, réparations, retrait des impuretés et efflorescences, lavage au nettoyeur haute pression...).

Si la surface est absorbante on appliquera une première couche de « ARGILE mat velouté extérieur » diluée à 5/10% d'eau.

Si la surface est poudreuse, pulvérulente, appliquer un fixateur liquide (nous consulter).

- Sur façades recouvertes d'ancienne peinture ou d'ancien enduit : vérifier l'état et la tenue de l'ancien revêtement, retirer toutes les parties adhérant mal, procéder aux réparations et aux enduisages nécessaires, procéder à un lavage haute pression.

- Sur boiseries brutes : nettoyer, poncer.

- Sur bois exsudant du tanin ou de la résine, nous consulter.

- Sur bois gras, dégraisser soigneusement avec des diluants non gras (pas de White Spirit).

- Sur bois recouverts d'ancienne peinture, lasure ou vernis, vérifier la tenue de l'ancien revêtement, retirer toutes les parties adhérant mal, nettoyer et poncer soigneusement.

- Sur dérivés du bois, PVC, métaux non ferreux : nettoyer, poncer.

Application : Bien remuer manuellement le produit avant utilisation.

Appliquer deux couches d'« ARGILE mat velouté extérieur » à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Sur façade, en fonction du relief, appliquer avec un rouleau polyamide texturé 12 mm ou 18 mm.

A la brosse, on obtiendra un aspect finement cordé.

Pour une application au pistolet diluer le produit à l'eau (5 - 10%).

- Application de « ARGILE mat velouté extérieur » en sous couche de « ARGILE laque satinée extérieure » :

Sur bois durs, dérivés du bois, matériaux durs (pvc, anciens vernis, anciennes peintures, etc...), on appliquera une couche de « ARGILE mat velouté extérieur », après nettoyage et ponçage, et avant d'appliquer « ARGILE laque satinée extérieure », dans la même teinte que la teinte de finition choisie.

Teintes : à l'exception des supports faiblement exposés, ou faisant l'objet de rénovations régulières, on évitera les teintes suivantes : T511, T513, T521, T531, T532, T541, T542. Nous consulter au besoin.

Entretien :

« ARGILE mat velouté extérieur » peut être nettoyé avec une éponge humide et des détergents doux pour les boiseries, et au nettoyeur haute pression pour les façades.

Sécurité :

Consulter nos fiches de donnée de sécurité.

Conserver hors de la portée des enfants.

En fonction de l'évolution et des connaissances et des techniques, cette fiche technique est susceptible d'être modifiée au fil du temps.